



Технические характеристики

УТК Серия

Параметры / Модель		Ед. изм	УТК 26	УТК 36	УТК 46	УТК 66	УТК 86	УТК 106	
Номинальная тепловая нагрузка		кВт	25,4	33,8	46,3	65,0	85,0	104,7	
Максимальная ПОЛЕЗНАЯ мощность отопления (MONOSTADIO)		кВт	23,0	30,5	41,7	58,6	76,6	94,3	
Минимальная ПОЛЕЗНАЯ мощность отопления (BISTADIO)		кВт	15,8	21,0	28,8	40,5	52,9	65,2	
КПД		%	90,1	90,2	90,1	90,1	90,1	90,1	
Расход воздуха	МАКС	м³/ч	1.820	2.920	4.130	5.900	7.900	8.750	
	станд.	Па	200	200	200	200	200	200	
Полезное статистич. Давление	"S" версия	Па	500	450	440	470	440	500	
	МАКС	°К	37,0	31,0	30,0	30,0	29,0	32,0	
Тепловой скачок	МИН	°К	25,0	21,0	20,0	20,0	20,0	22,0	
	max	м³/ч	2,6	3,4	4,7	6,5	8,5	10,5	
Расход газа	min	м³/ч	1,8	2,4	3,3	4,6	6,0	7,4	
	Дымоход Ø	мм	100	100	100	100	100	100	
Мин.уровень шумов		дБ	37,0	41,0	51,0	53,0	52,0	54,0	
Потребляемая электрич. мощность	станд.	кВт	0,5 (230В)	0,5 (230В)	0,5 (230В)	0,8 (400В)	1,1 (400В)	1,5 (400В)	
	"S" версия	кВт	0,5 (230В)	0,8 (230В)	1,1 (230В)	1,5 (400В)	2,2 (400В)	3,0 (400В)	
Класс электрозащиты		IP	44						
Количество вентиляторов		шт.	1	1	1	2	2	2	

Габариты



Модель	Габариты, мм			Диаметр дымохода, мм	Вес, кг
	A	B	C		
УТК26	795	1.487	1070	100	144
УТК36	875	1.487	1070	100	160
УТК46	1.090	1.487	1070	100	182
УТК66	1.310	1.487	1070	100	256
УТК86	1.780	1.487	1070	100	333
УТК106	2.020	1.487	1070	100	375
УТС/К 24	795	1.537	1070	100	145
УТС/К 34	875	1.537	1070	100	160
УТС/К 44	1.050	1.537	1070	100	195
УТС/К 64	1.310	1.537	1070	100	260
УТС/К 84	1.780	1.537	1070	100	340
УТС/К 104	2.020	1.537	1070	100	395